

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-16/0513

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

SAMOTERM

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na ambalaži

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
KOMPONENTA U POVEZANOM SUSTAVU ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU (ETICS)

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

-

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 2+

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **SAMOTERM** obuhvaćena je tehničkom specifikacijom:

ETAG 004:2013

Sukladno sustavu 2+ izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u prijavljenom ispitnom laboratoriju: **ZAG, Ljubljana** te izdane europske tehničke ocjene **ETA-15/0079** od 15.04.2016.; početnog pregleda tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje, provođenja stalnog nadzora, ocjenjivanja i odobravanja tvorničke kontrole proizvodnje i izdanog Certifikata kontrole proizvodnje 1404-CPR-2744, od 22.srpnja 2016. **SAMOTERM** je komponenta ETICS sustava TERMOZOL EKSTRA i TERMOSAM

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

-

9. Objavljeno svojstvo

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vlačna čvrstoća prionljivosti temeljnog sloja na EPS ili MW	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004:2013
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljepila na EPS ili MW	$\geq 0,08$ MPa početno stanje $\geq 0,03$ MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV $\geq 0,08$ MPa 48 h potopljeno + 7 dana 23°C / 50% RV	ETAG 004:2013
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljepila na podlogu	$\geq 0,25$ MPa početno stanje $\geq 0,08$ MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV $\geq 0,25$ MPa 48 h potopljeno + 7 dana 23°C / 50% RV	ETAG 004:2013
Paropropusnost, s_d	$\leq 1,0$ m	ETAG 004:2013
Brzina prijenosa tekuće vode, w, 24h	$< 0,5$ kg/m ²	ETAG 004:2013
Ponašanje u hidrotermalnim uvjetima	otporan	ETAG 004:2013
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	otporan	ETAG 004:2013
Otpornost na udar	Razred I ili II (ovisno o završnom sloju i izolaciji)	ETAG 004:2013

Reakcija na požar	B-s1, d0 (EPS) A2-s1, d0 (MW)	ETAG 004:2013
-------------------	----------------------------------	---------------

10. Svojstvo proizvoda **SAMOTERM** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 26.07.2016.

Potpis: 
 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Zagrebačka 32/a
Bz. 9