

BETONSKA KOCKA ZA HIDRANTE

NAMJENA: Namijenjena je za označavanje hidranata.

SASTAV: cement, agregat, aditivi

IZGLED: sive boje

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Dimenzije	Dozvoljeno odstupanje	Razred tlačne čvrstoće	Masa
(mm)	(%)		kg/kom
150 x 150 x 160	± 5	C 25/30	8

POSTUPAK UGRADNJE: Postavlja se ukopavanjem u razini s tlom.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrивene mane rješavaju se posebno.

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE S OTPADOM: Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

KONTROLA KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA

Betonska kocka za hidrante je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

kolovoz 2011.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.