

MORT ZA SLJEMENJAKE

NAMJENA: polaganje sljemenjaka (žljebnjaka, kanalice i sl.) kod krovo-pokrivačkih radova

SASTAV: cement, pijesak granulacije do 2 mm, lagani agregat i aditivi

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom

**TEHNIČKE
KARAKTERISITKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 998-2 – M 10

Tlačna čvrstoćanakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	> 10,0 N/mm ²
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu (HRN EN 998-2 računski)	< 0,1
Paropropusnost, μ (HRN EN 1745tablična vrijednost)	5/20
Početna smična čvrstoća(tablična vrijednost)	0,15 N/mm ²
Toplinska vodljivost $\lambda_{10,dry}$ (tablična vrijednost)	0,33 W/(mK)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Izdašnost	vreća 30 kg = 27 l mokrog morta

POTROŠNJA: 7 kg/m sljemenjaka

POSTUPAK:

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 30 kg miješati sa cca 11 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

MORT ZA SLJEMENJAKE nanijeti na sljemenjak (žljebnjak) i utisnuti na ležište. Višak istisnutog morta odstraniti.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°Cni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 20 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta MORT ZA SLJEMENJAKE zaštititi od vlage.
MORT ZA SLJEMENJAKE nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

MORT ZA SLJEMENJAKE ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:****Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04**KONTROLA KVALITETE:**Početno ispitivanje tipa: Samoborka
MORT ZA SLJEMENJAKE je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.