

S-N GRUND

temeljni premaz

NAMJENA:

Vodorazredivi polimerni temeljni premaz za povećanje prionjivosti novih slojeva na stariim podlogama. Koristi se kao veza između starih i novih betonskih površina, radi ostvarivanja boljeg kontakta između podloge i novog materijala.

SASTAV:

polimerna veziva, aditivi

IZGLED:

mlijeko-bijela tekućina

TEHNIČKE KARAKTERISITIKE I SVOJSTVA:

Gustoća	1,000 – 1,050 g/ml
pH vrijednost	8,5 – 9,5

POTROŠNJA:

0,08 - 0,1 l/m², ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste (bez masnih mrlja i druge prljavštine), čvrste, nosive, suhe, nesmrznute i bez pukotina.

Odstraniti sve stare premaze i slabo vezane dijelove, oštećenja sanirati odgovarajućim materijalima.

PRIPREMA MATERIJALA:

S-N GRUND prije upotrebe dobro promiješati u originalnoj ambalaži i razrijediti čistom vodom u omjeru 1:1, (S-N GRUND:voda) .

PRIMJENA:

Vodom razrijeđen S-N GRUND nanositi zidarskom četkom ili krvnenim valjkom na podlogu u jednom nanosu, 4-6 sati prije nanošenja slijedećeg materijala.

Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i rješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal , ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska četka, krvneni valjak

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

plastične kante 0,75 l; 5 l; 15 l

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta S-N GRUND ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja.

Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece.

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-07-007

POSTUPANJE S OTPADOM: **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12.

Tekući otpad ne mijesati i ne odstranjavati s komunalnim otpadom, ne izливati u vode, kanalizaciju i tlo.

Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.

OZNAČAVANJE:

Sadržaj hlapivih organskih spojeva:

HOS: A(g), 30g/l ;S-N GRUND sadrži max.5 g/l

KONTROLA KVALITETE:

S-N GRUND je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

Siječanj 2019.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.