

TERAPOL PROFI

visokopokrivna unutarnja disperzijska boja

NAMJENA:

ličenje unutarnjih zidova i stropova. Zbog izrazito visoke pokrivnosti pogodan je za ličenje gips-kartonskih ploča bez prethodnog punoplošnog gletanja, uz uvjet kvalitetno obrađenih spojeva, bez vidljivih neravnina, kod površina bez posebnog optičkog zahtjeva.

SASTAV:

polimerna veziva, punila, pigmenti, aditivi

IZGLED:

bijela ili obojena viskozna masa

TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

Prema HRN EN 13300

Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-2)	sd vrijednost	< 0,14 m
	razred	V ₁ (visoka paropropusna)
Otpornost na mokro habanje	razred	3
Sjaj		mat
Maksimalna veličina čestca		fina (< 100 µm)
Vrijeme sušenja (20°C, 60% rel. vlage)		3-4 h
Boja		bijela

POTROŠNJA:

0,25 - 0,35 l/m² za dva naličja

POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama:

- gips-kartonske ploče
- vlaknocementne ploče
- cementno-vapnene podložne žbuke (VC 40, VC 50, UNIVA 30)
- gipsane podložne žbuke (GV-10, INERO 20)
- mase za izravnavanje (TERANIL, TERANIL EKSTRA, TERANIL MAX, BETONFIKS)
- fine žbuke FINA ŽBUKA F 900, FINA ŽBUKA STANDARD
- beton star najmanje mjesec dana
- papirnate reljefne tapete i tapete sa staklenim vlknima

Ne primjenjuje se na podlogama koje su prebojane bojama na osnovu krede, površinama prebojanim uljanim bojama, lakovima i emajlima.

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste (bez masnih mrlja i druge prljavštine), čvrste, nosive, suhe i nesmrznute. Betonske površine po potrebi izravnati odgovarajućim masama za izravnavanje.

Podložne žbuke moraju biti stare najmanje 3-4 tjedna, mase za izravnavanje najmanje 2 tjedna. Gips-kartonske, vlaknocementne, nove i nejednoliko upojne podloge obavezno impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom u omjeru 1:1, 4-6 h prije nanošenja premaza. Prije nanošenja TERAPOLA PROFI, površine zaražene algama i plijesnima obavezno sanirati TERACIDOM. Sa starih premaza odstraniti slabo prianjuće dijelove.

PRIPREMA MATERIJALA:

TERAPOL PROFI prije upotrebe dobro promiješati u originalnoj ambalaži. Po potrebi razrijediti sa 10% čiste vode.

PRIMJENA:

TERAPOL PROFI nanjeti u dva sloja četkom, krznenim valjkom ili uređajem za prskanje. Drugi sloj nanosi se na potpuno osušen prvi sloj. Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-06A-009

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal , ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska četka, krvnici valjak, airless aparat. Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

TEMERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podlove i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

plastične kante 2 l; 5 l ; 15 l

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta TERAPOL PROFI ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštiti od smrzavanja.

Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece.

POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12.

Tekući otpad ne mijesati i ne odstranjavati s komunalnim otpadom, ne izливati u vode, kanalizaciju i tlo. Očvrnsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04

Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.

OZNAČAVANJE:

Sadržaj hlapivih organskih spojeva:

HOS: A(a), 30g/l ; TERAPOL PROFI sadrži max.5 g/l

KONTROLA KVALITETE:

TERAPOL PROFI je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d

rujan, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.