

KAMENI AGREGAT

0 – 4 mm

NAMJENA: Namijenjen je izradi betona.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:** Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.
AGREGAT ZA BETON 0-4 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u
KVALITETE: vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o

Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3802, 01.03.2018.
SVOJSTVIMA:

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

4 – 8 mm

NAMJENA: Namijenjen je izradi betona.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:** Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrивene mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.
AGREGAT ZA BETON 4-8 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

**POSTUPANJE S
OTPADOM:** **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

**KONTROLA
KVALITETE:** Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

**IZJAVA O
SVOJSTVIMA:** Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3803, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

8 – 16 mm

NAMJENA: Namijenjen je izradi betona.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:** Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.
AGREGAT ZA BETON 8-16 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATKIM OD PROIZVODA: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

**KONTROLA
KVALITETE:** Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o

Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3804, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

16– 31,5 mm

NAMJENA: Namijenjen je izradi betona.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:** Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrивene mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.
AGREGAT ZA BETON 16-31,5 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

**POSTUPANJE S
OTPADOM:** **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

**KONTROLA
KVALITETE:** Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

**IZJAVA O
SVOJSTVIMA:** Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3805, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

0 - 4 mm

NAMJENA: Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:** Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.
KAMENI AGREGAT frakcija 0-4 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATKIM OD PROIZVODA: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*
OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA KVALITETE: Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o.
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3807, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

4 - 8 mm

NAMJENA: Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.
KAMENI AGREGAT frakcija 4-8 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATCI OD PROIZVODA: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA KVALITETE: Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3808, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

8 – 16 mm

NAMJENA: Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala. KAMENI AGREGAT frakcija 8-16 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATKIM: **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA KVALITETE: Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3810, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

16-22,4 mm

NAMJENA: Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:** Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.

KAMENI AGREGAT frakcija 16-22,4 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATKIM OD PROIZVODA: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA KVALITETE: Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o.

Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3811, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

16-31,5 mm

NAMJENA: Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.
KAMENI AGREGAT frakcija 16-31,5 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATKIM OD PROIZVODA: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*
OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA KVALITETE: Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3813, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

22,4-31,5 mm

NAMJENA: Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala.
KAMENI AGREGAT frakcija 22,4-31,5 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATKIM OD PROIZVODA: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA KVALITETE: Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o.

Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3812, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

0-31,5 mm

NAMJENA: Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala. KAMENI AGREGAT frakcija 0-31,5 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATKIM: **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA KVALITETE: Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o.

Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3814, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

KAMENI AGREGAT

0-63 mm

NAMJENA: Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV: dolomit

IZGLED: sivo-žute boje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Navedeno u Izjavi o svojstvima

PAKIRANJE: u rastresitom stanju

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrивene mane rješavaju se posebno.

SKLADIŠTENJE: nema ograničenja

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala. KAMENI AGREGAT frakcija 0-63 mm nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.

POSTUPANJE S OSTATKIM OD PROIZVODA: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*
OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema ključnom broju 01 04 08

KONTROLA KVALITETE: Provjera stalnosti svojstava prema zahtjevu HRN EN 12620 utvrđuje se ispitivanjem u vlastitom i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Kontrola tvorničke proizvodnje pod stalnim je nadzorom CSS-a d.o.o
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje **2481-CPR-0270, 1. izmjena za sustav 2+** izdao je CSS d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-CPR-18/3815, 01.03.2018.

ožujak 2018.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.