

BETONSKI RUBNJACI







NAMJENA: završetak zemljanih staza, travnatih, opločenih i/ili cestovnih površina


SASTAV: cement, pijesak, aditivi

IZGLED: Dvoslojni, proizvode se u sivoj boji.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Prema HRN EN 1340

Čvrstoća pri savijanju	razred S ($\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$)
Otpornost na habanje	razred H ($\leq 23 \text{ mm}$)
Otpornost na mraz i sol	razred D (gubitak mase $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
Apsorpcija vode	razred B ($\leq 6 \%$)
Debljina završnog sloja	$\geq 4 \text{ mm}$
Dozvoljene razlike u dimenzijama:	
Dužina	$\pm 1 \%$ (-4mm/+10mm)
Ostale dimenzije	$\pm 5 \%$ (-3 mm/+10 mm)
Odstupanje ravnine	$\pm 0,5 \%$
Razlika dva mjerenja jednog bloka	$\leq 5 \text{ mm}$
Odstupanje mase	$\pm 5 \%$

RUBNJACI	duljina mm	širina mm	visina mm		Masa kg/kom
DVOSLOJNI					
1. 8 / 20 x 50 cm ravni / zaobljeni	500	80	200		19
2. 6 / 20 x 100 cm skošeni	1000	60	200		30
3. 8 / 25 x 100 cm ravni sa zaobljenim jednim rubom	1000	80	250		50
4. 15 / 25 x 100 cm skošeni / ravni	1000	150	250		80
5. 18 / 24 x 100 cm skošeni / zaobljeni	1000	180	240		92
6. 18 / 24 x 50 cm skošeni	500	180	240		46

7. 18 / 24 x 100 cm utor-pero	1000	180	240		92
----------------------------------	------	-----	-----	---	----

POSTUPAK UGRADNJE: Rubnjaci se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu niveliraju. Ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton. Spojnice se zapunjavaju cementnim mortom.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT: gumeni ili drveni čekić, vibro-nabijač sa gumenom oblogom

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE S OTPADOM: Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

KONTROLA KVALITETE: Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4
Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

listopad 2023.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslušiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.