

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-19/0101

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**MORT ZA ZIDANJE M5**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na ambalaži**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

**Projektirani mort za zidanje opće namjene (G)**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

-

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 2+**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **MORT ZA ZIDANJE M5** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 998-2:2016**

Sukladno sustavu 2+ izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-04-001, 04.03.2019.** kao i stalne kontrole tvorničke proizvodnje te izdanog Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-1895, Izmjena i dopuna broj 2, koju je 19. ožujka 2019. izdao Institut IGH d.d.- IGH Cert, broj prijavljenog tijela **NB2477.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

-

9. Objavljeno svojstvo

### Razredba prema HRN EN 998-2: M5

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	$> 5,0 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 998-2:2016
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu	$< 0,1\%$	HRN EN 998-2:2016
Vodoupojnost	$< 0,3 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}^{0,5})$	HRN EN 998-2:2016
Paropropusnost, $\mu$	15/35	HRN EN 998-2:2016
Toplinska provodljivost, $\lambda_{10, \text{suho}}$	$0,82 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	HRN EN 998-2:2016
Početna smična čvrstoća	$0,15 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 998-2:2016
Razredba reakcije na požar	A 1	HRN EN 998-2:2016

10. Svojstvo proizvoda **MORT ZA ZIDANJE M5** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 25.03.2019.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Bz.9 Zagrebačka 32/a  
*TC*