

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-14/1532

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

REPARATURNI MORT R4 250

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na ambalaži

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
Cementni reparaturni mort za izravnavanje betonskih površina, za vanjske i unutarnje radove za konstrukcijske popravke razreda R4

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 2+

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **REPARATURNI MORT R4 250** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1504-3:2005

Sukladno sustavu 2+ izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-09-045, 13.06.2014.** kao i stalne kontrole tvorničke proizvodnje te izdanog Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-1886, Izmjena i dopuna broj 1, koju je 29. rujna 2014. izdao Institut IGH d.d.- IGH Cert, broj prijavljenog tijela **NB2477.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1504-3: R4

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana	≥ 45 MPa	HRN EN 1504-3:2005
Sadržaj iona klorida	$\leq 0,05$ %	HRN EN 1504-3:2005
Čvrstoća prionjivosti	$\geq 2,0$ MPa	HRN EN 1504-3:2005
Toplinska kompatibilnost s djelovanjem soli	$\geq 2,0$ MPa	HRN EN 1504-3:2005
Kapilarno upijanje vode	$\leq 0,5$ kg m ⁻² h ^{-0,5}	HRN EN 1504-3:2005
Modul elastičnosti	≥ 20 GPa	HRN EN 1504-3:2005
Reakcija pri požaru	Europski razred A1	HRN EN 1504-3:2005
Opasne tvari	Sukladno s točkom 5.4	HRN EN 1504-3:2005

10. Svojstvo proizvoda **REPARATURNI MORT R4 250** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.10.2014.