

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-19/0104

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M10

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na ambalaži

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

Projektirani tankoslojni mort za zidanje (T)

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 2+

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M10** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 998-2:2016

Sukladno sustavu 2+ izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-04-005, 04.07.2018.** kao i stalne kontrole tvorničke proizvodnje te izdanog Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-1895, Izmjena i dopuna broj 2, koju je 19. ožujka 2019. izdao Institut IGH d.d. - IGH Cert, broj prijavljenog tijela **NB2477.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 998-2: M10

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	$> 10,0 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 998-2:2016
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu	$< 0,1\%$	HRN EN 998-2:2016
Vodoupojnost	$< 0,2 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	HRN EN 998-2:2016
Paropropusnost, μ	5/20	HRN EN 998-2:2016
Toplinska provodljivost, λ_{10} , suho	$0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	HRN EN 998-2:2016
Početna smična čvrstoća	$0,30 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 998-2:2016
Razredba reakcije na požar	A 1	HRN EN 998-2:2016

10. Svojstvo proizvoda **TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M10** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 25.03.2019.

Potpis:



Samoborka
10430 SAMOBOR
Bz. 9 Zagrebačka 32/a