

KONTAKT GRUND

brzosušeći temeljni premaz

NAMJENA:

Vezivni most za betonske i sve kritične slabo upojne podlove (glatki betoni) prije nanošenja cementnih, vapneno-cementnih i gips-vapnenih žbuka. Promotor adhezije, osigurava visoku prionjivost i povećava hraptavost podlove; za unutarnju i vanjsku primjenu

SASTAV:

polimerna veziva, kvarcni pijesak, punila, pigment, aditivi

IZGLED:

svijetlo ljubičasta viskozna masa

TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

Gustoća	1,550 – 1,750 g/ml
pH vrijednost	8,5 – 9,5
Vrijeme sušenja (20°C, 60% rel. vlage)	ca 2-3 sata

POTROŠNJA:

0,25 - 0,35 l/m² ovisno o upojnosti podlove

POSTUPAK:

Primjenjuje se na podlogama:

- betonski zidovi i stropovi
- gips-vapnene žbuke, vapneno-cementne žbuke
- gips-kartonske i gips vlaknaste ploče prije keramičarskih radova
- keramičke obloge

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podlove moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe i nesmrznute, bez ostatka oplatnih ulja i cementne skramice.

Starost betona mora biti najmanje 3 mjeseca (sa najviše 2,5% preostale vlage).

Starost gips-vapnenih i vapneno-cementnih žbuka mora biti najmanje 21 dan.

PRIPREMA MATERIJALA:

KONTAKT GRUND prije upotrebe dobro promješati u originalnoj ambalaži. Za postizanje primjenskog viskoziteta po potrebi razrijediti s najviše 10% vode.

PRIMJENA:

KONTAKT GRUND nanositi zidarskom četkom ili krznenim valjkom u jednom nanosu.

Gips-vapnene i vapneno-cementne žbuke nanositi na potpuno osušen KONTAKT GRUND, u pravilu nakon 2-3 sata. Kod niže temperature i visoke vlažnosti zraka postoji mogućnost produženog vremena sušenja! Izbjegavati rad na direktnom suncu.

Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i rješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska četka, krzneni valjak

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podlove i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

plastične kante 3 l; 15 l

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-07-001

SKLADIŠTENJE: u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C

ROK UPOTREBE: u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca

TRANSPORT: Za vrijeme transporta KONTAKT GRUND ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svijetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja.
Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.
Čuvati izvan dohvata djece.

POSTUPANJE S OTPADOM: **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12.
Tekući otpad ne mijesati i ne odstranjavati s komunalnim otpadom, ne izливati u vode, kanalizaciju i tlo.
Očvrnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04
Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.

OZNAČAVANJE: Sadržaj hlapivih organskih spojeva:
HOS: A(g), 30g/l ;KONTAKT GRUND sadrži max.1 g/l

KONTROLA KVALITETE: KONTAKT GRUND je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

siječanj, 2024.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.