

# VAPNENA ŽBUKA GLET

fina vapnena žbuka

**NAMJENA:** fino zaribavanje podložnih vapnenih žbuka, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radova na kulturno-povijesnim objektima.

**SASTAV:** vapno, pijesak granulacije do 0,63 mm i aditivi

**IZGLED:** bijeli prah sa zrnom

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

### Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS I W<sub>c</sub> 1

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1300 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	CS I (0,4 – 2,5 N/mm <sup>2</sup> )
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	> 0,1 N/mm <sup>2</sup> , SL:B
Koeficijent paropropusnosti μ, (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Kapilarna vodoupojnost (HR EN 1015-18)	W <sub>c</sub> 1 (≤ 0,4 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745)	0,45 W/mK
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A1
Maksimalna debljina nanosa	10 mm

**POTROŠNJA:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> / mm

### Primjenjuje se na podlogama:

- vapnene žbuke VAPNENA ŽBUKA 4, VAPNENA ŽBUKA 2, VAPNENA ŽBUKA 1

### PRIPREMA PODLOGE:

Sve odloge moraju biti, čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, nhrapavljene rešetkastom gladilicom. Sve podlogu prije nanošenja VAPNENE ŽBUKE GLET dobro navlažiti vodom.

### PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 20 kg miješati sa cca 7 litara vode, ručno ili strojno dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

### PRIMJENA:

VAPNENU ŽBUKU GLET nanositi u debljini do najviše 10 mm i izravnati letvom. Nakon djelomičnog očvršćivanja (vezanja) zafilcati spužvastim gleterom, Površinu ne obrađivati predugo kako bi se izbjeglo izvlačenja veziva na površinu.

Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica. Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 30 minuta.

### Završna obrada:

- SILIKATKOLOR, SILIKONKOLOR nakon najmanje 21 dan  
- VAPNENA BOJA V, VAPNENA BOJA U nakon najmanje 21 dan

Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova. Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.

**Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.**

### NAPOMENA:


U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti

## TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-04-009

predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

<b>ALAT:</b>	zidarska žlica, aluminijska H letva, trapez letva, gleter, spužvasti gleter Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom
<b>TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:</b>	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
<b>PAKIRANJE:</b>	vreće 20 kg
<b>SKLADIŠTENJE:</b>	u suhoj prostoriji na paleti
<b>ROK UPOTREBE:</b>	u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci
<b>TRANSPORT:</b>	Za vrijeme transporta VAPNENU ŽBUKU GLET zaštititi od utjecaja vlage. VAPNENA ŽBUKA GLET nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
<b>MJERE SIGURNOSTI:</b>	VAPNENA ŽBUKA GLET ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno
	
	OPASNOST
	<u>Oznake upozorenja:</u> H318 – Uzrokuje teške ozljede oka H315 – Nadražuje kožu H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži H335 – Može nadražiti dišni sustav
	<u>Oznake obavijesti:</u> P102 – Čuvati izvan dohvata djece P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika
<b>POSTUPANJE S OTPADOM:</b>	<b>Ostaci od proizvoda:</b> U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada</i> očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
<b>KONTROLA KVALITETE:</b>	Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4 VAPNENA ŽBUKA GLET je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
<b>IZJAVA O SVOJSTVIMA:</b>	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0320, 18.06.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.