

# PREMIUM GRUND

univerzalni temeljni premaz

**NAMJENA:** Polimerni temeljni premaz, za unutarnje i vanjske radove. Promotor adhezije kod podloga sa starim premazima, ostacima ljepila, kod nepropusnih i slabo apsorbirajućih obloga (teraco, keramičke pločice, glazirana opeka, kamen) prije nanošenja slijedećih slojeva. Za ujednačavanje upijanja neravnomjerno upijajućih podloga, kao i kod renoviranja starih podloga jer štiti od prijenosa vlage iz podloge. Vezni sloj na glatkim betonima prije keramičarskih ili hidroizolaterskih radova.. Prikladan kod lijepljenja pločica na pločicu. Visoka moć prijanjanja i elastičnost.

**SASTAV:** specijalno polimerno vezivo, kvarcni pijesak, punila, pigmenti, aditivi

**IZGLED:** bijela viskozna masa

**TEHNIČKE  
KARAKTERISITKE I  
SVOJSTVA:**

Gustoća	1,200 – 1,300 g/ml
pH vrijednost	8,5 – 9,5
Vrijeme sušenja (20°C, 60% rel. vlage):	cca 4-6 h

**POTROŠNJA:** 0,15 - 0,25 l/m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti podloge

**POSTUPAK:**

Primjenjuje se :

- beton star najmanje 3 mjeseca, kamen, opeka, keramika
- **u sastavu toplinskih sustava :**
- UNITERM, TERMOZOL STANDARD, TERMOZOL EKSTRA, TERMOSAM
- **na podlogama :**
- UNITERM, SAMOTERM® F, SAMOTERM GLET, SAMOTERM PREMIUM
- toplinske žbuke (TERMO ŽBUKA, TERATERMO 100, STANDARD, TERATERMO 100 EKSTRA), lagana žbuka VC 20 L, obrađene TERATERMO GLETOM
- produžne žbuke (VC 50, VC 40, UNIVA 30)

#### PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste (bez masnih mrlja i druge prljavštine), čvrste, suhe i nesmrznute. Odstraniti sve stare premaze i slabo vezane dijelove, oštećenja sanirati.

#### PRIPREMA MATERIJALA:

PREMIUM GRUND prije upotrebe dobro promiješati u originalnoj ambalaži. Za postizanje primjenskog viskoziteta po potrebi razrijediti s vodom, ne više od 5 %.

#### PRIMJENA:

PREMIUM GRUND nanositi zidarskom četkom ili krznenim valjkom u jednom sloju. Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

#### NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

**ALAT:**

zidarska četka, krzneni valjak  
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

**TEMPERATURA  
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

**PAKIRANJE:**

plastične kante 1 kg, 5 kg i 25 kg

- SKLADIŠTENJE:** u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C
- ROK UPOTREBE:** u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca
- TRANSPORT:** Za vrijeme transporta PREMIUM GRUND ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja. PREMIUM GRUND nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
- MJERE SIGURNOSTI:** Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece.
- POSTUPANJE S OTPADOM:** **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12. Tekući otpad ne miješati i ne odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izljevati u vode, kanalizaciju i tlo. Očvrsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04  
**Ambalaža:** Zbrinuti u reciklažno dvorište.
- OZNAČAVANJE:** Sadržaj hlapivih organskih spojeva:  
HOS : A(g), 30 g/l (2010); PREMIUM GRUND sadrži: max.5g/l
- KONTROLA KVALITETE:** PREMIUM GRUND je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

srpanj, 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.