

## AB PLOČA

Ø 1200 x 150 mm

**NAMJENA:** AB ploča namijenjena je zaštiti kanalizacijskog okna od direktnog opterećenja.

**SASTAV:** cement, agregat, aditivi, armatura

**TEHNIČKE  
KARAKTERISTIKE  
i SVOJSTVA:**

Razred tlačne čvrstoće	Promjer mm	Visina mm	Dozvoljeno odstupanje %	Težina kg
C 30/37	1200	150	± 1	280

**ROK UPOTREBE:** neograničen

**TRANSPORT:** Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE  
SIGURNOSTI:** ne šteti

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:** Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

**KONTROLA  
KVALITETE:** Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA  
AB ploča je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

## AB PLOČA

### 1770 x 1770 x 200 mm

**NAMJENA:** Namijenjena je za zaštitu šahta od direktnog opterećenja.

**SASTAV:** cement, agregat, aditivi, betonski čelik

**IZGLED:** sive boje

**TEHNIČKE  
KARAKTERISTIKE  
i SVOJSTVA:**

Dimenzije (mm)	Dozvoljeno odstupanje (%)	Razred tlačne čvrstoće	Masa kg/kom
1770 x 1770 x 200	± 1	C 30/37	1500

**POSTUPAK  
UGRADNJE:** Postavlja se prema projektu ugradnje.

**ROK UPOTREBE:** neograničen

**TRANSPORT:** Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE  
SIGURNOSTI:** ne šteti

**POSTUPANJE S  
OTPADOM:** Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

**KONTROLA  
KVALITETE:** Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA  
AB PLOČA 1770x1770x200 mm je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.